



# SMART 42 SPO

Tondeuse thermique tractée

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



800 m<sup>2</sup>



Moteur : **MTD ThorX 35**  
Puissance nominale : **1,5 kW / 2.800 tr/min**  
Cylindrée : **79 cm<sup>3</sup>**

Bac de ramassage : **60 l, souple**  
Indicateur de remplissage : -



Démarrage : **Lanceur manuel**

Mulching : **En option**  
Déflecteur : **Arrière**



Carter : **Acier**

Poids (env.) : **25 kg**



Roues (avt/arr.) : **180 mm / 200 mm**  
Grandes roues arrière : -  
Avancement : **Tractée, environ 3,6 km/h**

Brancard : **Ergonomique, entièrement repliable**  
Réglage en hauteur : **Oui, 3 positions**



Roulements roues : **Bagues**

Largeur de coupe : **42 cm**  
Hauteur de coupe : **28 – 92 mm**  
Réglage hauteur de coupe : **6 positions, semi-centralisé**



Référence : 12D-LAMG600  
Code EAN : 4008423892321

ACCESSOIRES  
& PIÈCES  
DÉTACHÉES



Housse de protection  
Réf. : 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6 l SAE 10W-30  
Réf. : 6012-X1-0033



Stabilisateur de carburant  
250 ml  
Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange  
Réf. : 1111-M6-0154



Mulching  
Réf. : 196-588-678

Visuel non  
contractuel



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





# SMART 42 SPO

Tondeuse thermique tractée



**Levier de sécurité**

Arrêt moteur



**Moteur 79 cm<sup>3</sup> - OHV**

- Plus de puissance
- Une consommation moindre
- Moins d'émissions polluantes
- Moins de bruit



**Réglage hauteur de coupe**

Semi-centralisé,  
6 positions

**Guidon ergonomique**

Entièrement repliable  
Ajustable 3 positions



**Bac souple 60 L**



**Carter acier**

Sans soudure  
épaisseur 1.8 mm



**Pare chocs avant**

**EN PLUS**

☑ Transmission avec cliquets intérieurs : protection contre débris d'herbe et humidité pour une maintenance simplifiée et une plus grande longévité



**Obtuteur Mulching**

En option

196-588-678