



SMART 46 SPO

Tondeuse thermique tractée

FLASHEZ-MOI
pour accéder à tous nos
conseils en vidéo !

YouTube

MTD FRANCE TV



1000 m²



Moteur : **MTD ThorX 35**
Puissance nominale : **1,5 kW / 2.800 tr/min**
Cylindrée : **79 cm³**

Bac de ramassage : **60 l, souple**
Indicateur de remplissage : -



Démarrage : **Lanceur manuel**

Mulching : **En option**
Déflecteur : **Arrière**



Carter : **Acier**

Poids (env.) : **26 kg**



Roues (avt/arr.) : **180 mm / 200 mm**
Grandes roues arrière : -
Avancement : **Tractée, environ 3,6 km/h**

Brancard : **Ergonomique, entièrement repliable**
Réglage en hauteur : **Oui, 3 positions**



Roulements roues : **Bagues**

Largeur de coupe : **46 cm**
Hauteur de coupe : **28 – 92 mm**
Réglage hauteur de coupe : **6 positions, semi-centralisé**



Référence : 12D-TAMG600
Code EAN : 4008423892338

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES



Housse de protection
Réf. : 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6 l SAE 10W-30
Réf. : 6012-X1-0033



Stabilisateur de carburant
250 ml
Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange
Réf. : 1111-M6-0159



Mulching
Réf. : 196-588-678

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels





SMART 46 SPO

Tondeuse thermique tractée



Levier de sécurité

Arrêt moteur



Moteur 79 cm³ - OHV

- Plus de puissance
- Une consommation moindre
- Moins d'émissions polluantes
- Moins de bruit

Réglage hauteur de coupe

Semi-centralisé, 6 positions

Guidon ergonomique

Entièrement repliable
Ajustable 3 positions

Bac souple 60 L

Pare chocs avant

Carter acier

Sans soudure
épaisseur 1.8 mm

EN PLUS



Obturbateur Mulching

En option

⊕ Transmission avec cliquets intérieurs : protection contre débris d'herbe et humidité pour une maintenance simplifiée et une plus grande longévité